MIBACT|MIBACT_CM-PIL|29/09/2020|0004380-A

cm-pil|23|09|2020|4380 A

Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE MUSEI

COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA

AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VETRINE ESPOSITIVE

PREMESSE

Con Determina a contrarre n. 483 del16/07/2020 il Complesso Monumentale La Pilotta ha disposto l'indizione di una procedura aperta avente ad oggetto la fornitura di vetrine espositive per l'allestimento del Museo Archeologico Nazionale.

La procedura, il cui disciplinare è stato pubblicato il 01/08/2020, prevedeva l'aggiudicazione mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e la suddivisione in lotti, al fine di garantire l'accesso alle piccole e medie imprese.

All'esito dell'esperimento della procedura aperta, il cui termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 15/09/2020, non è stata presentata alcuna offerta.

In ottemperanza alla Determina n. 621 del 21/09/2020 il Complesso Monumentale la Pilotta rende noto il presente avviso volto all'acquisizione di manifestazioni di interesse alla partecipazione ad una eventuale procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di vetrine espositive per l'allestimento del Museo Archeologico Nazionale.

Ritenuto, di mantenere la suddivisione in lotti al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura in oggetto, si precisa che la successiva procedura negoziata ha ad oggetto i seguenti due lotti:

- Lotto 1: relativo alla fornitura di n. 27 vetrine per un valore complessivo pari ad euro **220.129,00 (iva di legge esclusa)**
- Lotto 2: relativo alla fornitura di n. 22 vetrine per un valore complessivo pari ad euro **189.875,00 (iva di legge esclusa)**

1. OGGETTO

L'appalto ha per oggetto la

In particolare la procedura ha ad oggetto la fornitura di:

LOTTO 1

DESCRIZIONE	QUANTITA'	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE
Teca espositiva a parete, con misure 600x60x180 cm. Dotata di schienale e sistema di illuminazione interna. Struttura della base e schienale in acciaio, rivestimenti esterni in lamiera 5mm il tutto verniciato a polveri. Interni in mdf verniciato oppure rivestito con tessuto tipo alcantara. Vetri stratificati extrachiari 5.5.1 antiriflesso. La parte in vetro dovrà avere tutti gli spigoli con giunzione a 45 gradi. Sistema di illuminazione posizionato nel cielino, realizzato con led panel a tutta dimensione. Sistema di apertura con scorrimento in uscita di porzioni separate della vetrata frontale	1	16.000,00	16.000,00
Teca espositiva a parete, ermetica, con misure 600x60x180 cm. Dotata di schienale e sistema di illuminazione interna. Struttura della base e schienale in acciaio, rivestimenti esterni in lamiera 5mm il tutto verniciato a polveri. Interni in mdf verniciato oppure rivestito con tessuto tipo alcantara.	1	22.000,00	22.000,00

Vetri stratificati extrachiari 5.5.1 antiriflesso. La parte in vetro dovrà avere tutti gli spigoli con giunzione a 45 gradi. Sistema di illuminazione posizionato nel cielino, realizzato con led panel a tutta dimensione. Sistema di apertura con scorrimento in uscita di porzioni separate della vetrata frontale. Guarnizioni perimetrali in neoprene morbido tra elementi in metallo, guarnizione trasparente a "*D*" tra vetro e vetro.			
Teca espositiva a parete con misure 450x60x180 cm Dotata di schienale e sistema di illuminazione interna. Struttura della base e schienale in acciaio, rivestimenti esterni in lamiera 5mm il tutto verniciato a polveri. Interni in mdf verniciato oppure rivestito con tessuto tipo alcantara. Vetri stratificati extrachiari 5.5.1 antiriflesso. La parte in vetro dovrà avere tutti gli spigoli con giunzione a 45 gradi. Sistema di illuminazione posizionato nel cielino, realizzato con led panel a tutta dimensione. Sistema di apertura con scorrimento in uscita di porzioni separate della vetrata frontale Guarnizioni perimetrali in neoprene morbido tra elementi in metallo, guarnizione trasparente a "*D*" tra vetro e vetro.	3	12.000,00	36.000,00
Teca espositiva con dimensione 100x200x180 cm. Struttura della base in acciaio, rivestimenti esterni in lamiera 5mm il tutto verniciato a polveri. Interni in mdf verniciato oppure rivestito con tessuto tipo alcantara. Vetri stratificati extrachiari 6.6.1 antiriflesso. La parte in vetro dovrà avere tutti gli spigoli con giunzione a 45 gradi. Sistema di illuminazione, realizzato con spot led su stelo Sistema di apertura con scorrimento in uscita di un lato corto. Incollaggi tra le parti fisse vetrate con loctite invisibile uv. Nessun montante metallico	5	8.500,00	42.500,00
Teca espositiva con dimensione 100x150x180 cm. Struttura della base in acciaio, rivestimenti esterni in lamiera 5mm il tutto verniciato a polveri. Interni in mdf verniciato oppure rivestito con tessuto tipo alcantara. Vetri stratificati extrachiari 6.6.1 antiriflesso. La parte in vetro dovrà avere tutti gli spigoli con giunzione a 45 gradi. Sistema di illuminazione, realizzato con spot led su stelo, due steli con nr2 spot ciascuno regolabili in altezza Sistema di apertura con scorrimento in uscita di un lato corto. Incollaggi tra le parti fisse vetrate con loctite invisibile uv. Nessun montante metallico	4	7.000,00	28.000,00
Teca espositiva ermetica con dimensione 100x150x180 cm Struttura della base in acciaio, rivestimenti esterni in lamiera 5mm il tutto verniciato a polveri. Interni in mdf verniciato oppure rivestito con tessuto tipo alcantara. Vetri stratificati extrachiari 5.5.1 antiriflesso. La parte in vetro dovrà avere tutti gli spigoli con giunzione a 45 gradi. Sistema di illuminazione, realizzato con spot led su stelo, due steli con nr2 spot ciascuno regolabili in altezza. Guarnizioni perimetrali in neoprene morbido tra elementi in metallo, guarnizione trasparente a *"D"* tra vetro e vetro. Incollaggi tra le parti fisse vetrate con loctite invisibile uv. Nessun montante metallico	1	8.000,00	8.000,00
Teca espositiva con dimensione 70x100x180 cm Struttura della base in acciaio, rivestimenti esterni in lamiera 5mm il tutto verniciato a polveri. Interni in mdf verniciato oppure rivestito con tessuto tipo alcantara. Vetri stratificati extrachiari 5.5.1 antiriflesso. La parte in vetro dovrà avere tutti gli spigoli con giunzione a 45 gradi. Sistema di illuminazione, realizzato con spot led su stelo, due steli con nr2 spot ciascuno regolabili in altezza. Sistema di apertura con scorrimento in uscita di un lato corto. Incollaggi tra le parti fisse vetrate con loctite invisibile uv. Nessun montante metallico	3	4.000,00	12.000,00
Teca espositiva con dimensione 70x150x180 cm Struttura della base in acciaio, rivestimenti esterni in lamiera 5mm il tutto verniciato a polveri. Interni in mdf verniciato oppure rivestito con tessuto tipo alcantara. Vetri stratificati extrachiari 5.5.1 antiriflesso. La parte in vetro dovrà avere tutti gli spigoli con giunzione a 45 gradi. Sistema di illuminazione, realizzato con spot led su stelo, due steli con nr2 spot ciascuno regolabili in altezza. Sistema di apertura con scorrimento in uscita di un lato corto. Incollaggi tra le parti fisse vetrate con loctite invisibile uv. Nessun montante metallico	2	5.200,00	10.400,00
Teca espositiva con dimensione 70x200x180 cm Struttura della base in acciaio, rivestimenti esterni in lamiera 5mm il tutto verniciato a polveri. Interni in mdf verniciato oppure rivestito con tessuto tipo alcantara. Vetri stratificati extrachiari 5.5.1 antiriflesso. La parte in vetro dovrà avere tutti gli spigoli con giunzione a 45 gradi.	2	6.000,00	12.000,00

Sistema di illuminazione, realizzato con spot led su stelo, due steli con nr2 spot ciascuno regolabili in altezza. Sistema di apertura con scorrimento in uscita di un lato corto. Incollaggi tra le parti fisse vetrate con loctite invisibile uv. Nessun montante metallico			
Teca espositiva con dimensione 60x60x180 cm Struttura della base in acciaio, rivestimenti esterni in lamiera 5mm il tutto verniciato a polveri. Interni in mdf verniciato oppure rivestito con tessuto tipo alcantara. Vetri stratificati extrachiari 5.5.1 antiriflesso. La parte in vetro dovrà avere tutti gli spigoli con giunzione a 45 gradi. Sistema di illuminazione, realizzato con spot led su stelo, due steli con nr2 spot ciascuno regolabili in altezza. Sistema di apertura con scorrimento in uscita di un lato corto. Incollaggi tra le parti fisse vetrate con loctite invisibile uv. Nessun montante metallico	4	2.800,00	11.200,00
Teca espositiva con dimensione 150x200x180 cm Struttura della base in acciaio, rivestimenti esterni in lamiera 5mm il tutto verniciato a polveri. Interni in mdf verniciato oppure rivestito con tessuto tipo alcantara. Vetri stratificati extrachiari 6.6.1 antiriflesso. La parte in vetro dovrà avere tutti gli spigoli con giunzione a 45 gradi. Sistema di illuminazione, realizzato con spot led su stelo, due steli con nr2 spot ciascuno regolabili in altezza. Sistema di apertura con scorrimento in uscita di un lato corto. Incollaggi tra le parti fisse vetrate con loctite invisibile uv Nessun montante metallico	1	9.500,00	9.500,00
Manodopera	corpo		10.350,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	corpo		2179,00
TOTALE			**220.129,00**

Tabella 1 - Fornitura Lotto 1

LOTTO 2

DESCRIZIONE	**QUANTITA'**	**COSTO UNITARIO**	**COSTO TOTALE**
VETRINE CON CARATTERISTICHE PER CONTROLLO CLIMATICO			
Vetrine specialistiche per controllo climatico composte da: basamento con struttura struttura in acciaio di profili metallici tubolari o angolari saldati tra loro, opportunamente dimensionati. Il basamento costituirà la struttura portante delle pareti e del celino, garantendo la rigidità necessaria e il corretto funzionamento di tutta la vetrina; poggerà su piedini regolabili per assicurare stabilità e messa in bolla della vetrina. Il basamento dovrà assolvere alle diverse funzioni di alloggiamento delle meccaniche di apertura, oltre che ospitare le predisposizioni per il sistema di allarme antieffrazione, del monitoraggio delle condizioni climatiche e dell'eventuale materiale di stabilizzazione delle condizioni igrometriche interne. Le cerniere e tutti gli elementi di assiemaggio devono essere **all'interno della vetrina, non attaccabili dall'esterno. Sotto il basamento** sarà posizionato uno strato di isolamento termico, in modo che il calore irradiato dal pavimento non raggiunga i reperti e non interferisca sulle condizioni microclimatiche interne. L'anta apribile deve essere dotata di due cerniere e due serrature meccaniche di sicurezza collocate rispettivamente nella parte bassa e nella parte alta della stessa in posizione opposta alle cerniere sarà composta da un'unica lastra di vetro stratificato 6+0,76+6 di tipo extra chiaro con minima aberrazione cromatica, con prestazioni di sicurezza P2A (Norma UNl-EN 356). Il sistema assemblato deve possedere caratteristiche di solidità ed essere realizzato in materiali in classe di reazione al fuoco 0 o 1, preferibilmente: acciaio per le parti strutturali, acciaio o alluminio per la struttura degli elementi di esposizione, vetri di sicurezza. Le vetrine dovranno essere integralmente costruite con materiali chimicamente inerti o comunque neutri e compatibili con la conservazione dei reperti. Le sigillature dovranno essere eseguite con materiali neutri (non acetico) a bassa o nulla esalazione. Le guarnizioni delle superfici apribili e delle giunzioni fisse della struttura, dovranno essere in corda di silicone neutro espanso (o similmente non esalanti). Tutti i materiali di costruzione delle vetrine dovranno essere non inquinanti e compatibili fra di loro. Tutte le verniciature saranno effettuate a polvere con elementi inerti, nel caso siano su vetro sarà retro-verniciato. Si intendono compresi i supporti, in particolare per i materiali di grandi **dimensione (mummie, vasi…), realizzati in acciaio verniciato.** Caratteristiche prestazionali comuni a tutte le tipologie di vetrine: Il livello di tenuta all'aria deve essere pari o inferiore a 0,1 ricambi al giorno. Le vetrine dovranno essere ancorate a terra o a parete per garantire la stabilità anche in caso di sollecitazioni dinamiche quali l'urto da parte di una persona di media corporatura in corsa (urto da corpo molle di massa			

70kg a I m/sec). Tutte le aperture delle vetrine saranno dotate ove non diversamente specificato, di sistema di serratura con chiave di sicurezza; il nottolino della serratura dovrà essere mascherato opportunamente e posizionato sui lati meno visibili dal pubblico. I sistemi di chiusura meccanici saranno preferiti a quelli elettrici. Per ciascuna vetrina sarà prevista una serratura apribile mediante chiavi di sicurezza a cilindro, del tipo "*Abloy*" o equivalente. Ove non diversamente specificato le vetrine oggetto di questo appalto saranno del tipo STABILIZZABILE, ovvero capaci di mitigare le oscillazioni di umidità relativa sul breve periodo grazie ai materiali utilizzati e alle tecniche costruttive, (tenuta all'aria che garantisca un valore di ricambio d'aria :S 0,1 ricambi d'aria al giorno), e dotate di predisposizione per l'adozione di materiale stabilizzante. Le vetrine così configurate dovranno garantire un controllo dell'umidità relativa all'interno del campo richiesto, grazie al corretto utilizzo di materiali, tecnologie dei giunti, sistemi di chiusura, tipo e quantità di materiale stabilizzante. I sistemi di illuminazione interni saranno al LED, costituiti da sorgenti lineari e puntuali orientabili. Integrate nella struttura delle vetrine stesse, sia nelle parti in metallo che in quelle di vetro. La temperatura della luce sara fra i 3000 e i 4000 K, la resa cromatica non inferiore a CRI 90. Gli alimentatori dovranno essere alloggiati fuori dalla vetrina, quindi remoti, al fine di evitare la presenza di fonti di calori in prossimità dei reperti.			
cod 09 a-b vetrine mummia 2450x1000x1000 circa	2	14.400,00	28.000,00
cod 05 1300x700x300 circa	1	11.900,00	11.900,00
cod 12-13 250x700x800 circa	2	9.450,00	18.900,00
cod 19 mummia estrusa 700x2000x2000 circa	1	29.000,00	29.000,00
cod 04 mummia verticale 650x1750x250 circa	1	12.500,00	12.500,00
cod 15 papiro 2200x600x100 circa	1	5.500,00	5.500,00
cod 10 papiro 1120x400x100 circa	1	4.700,00	4.700,00
VETRINE CON CHIUSURA E ILLUMINAZIONE INTERNA			
Vetrine realizzate a disegno con struttura in acciaio di profili metallici tubolari o angolari saldati tra loro, opportunamente dimensionati, parti di tamponamento e rifinitura in fogli di lamiera piegata a formare elementi fra loro in continuità, dove non siano visibile le giunzioni e gli accostamenti. **Le cerniere e tutti gli elementi di assiemaggio devono essere all'interno** della vetrina, non attaccabili dall'esterno. Le cerniere dovranno essere almeno 2 per anta, dove necessarie. Le parti in vetro saranno realizzate con un'unica lastra di vetro stratificato 6+0,76+6 di tipo extra chiaro con minima aberrazione cromatica, con prestazioni di sicurezza P2A (Norma UNl-EN 356). Il fissaggio dei vetri piani alle parti in acciaio dovrà avvenire tramite collanti polimerizzanti ai raggi UV. I bordi di vetri dovranno essere molati. Gli accostamenti vetro – vetro avverranno con tagli a 45°. Le vetrine dovranno essere integralmente costruite con materiali chimicamente inerti o comunque neutri e compatibili con la conservazione dei reperti. Le sigillature dovranno essere eseguite con materiali neutri (non acetico) a bassa o nulla esalazione. Le guarnizioni delle superfici apribili e delle giunzioni fisse della struttura, dovranno essere in corda di silicone neutro espanso (o similmente non esalanti). Tutti i materiali di costruzione delle vetrine dovranno essere non inquinanti e compatibili fra di loro. Tutte le verniciature saranno effettuate a polvere con elementi inerti. Tutte le aperture delle vetrine saranno dotate ove non diversamente specificato, di sistema di serratura con chiave di sicurezza; il nottolino della serratura dovrà essere mascherato opportunamente e posizionato sui lati meno visibili dal pubblico. I sistemi di chiusura meccanici saranno preferiti a quelli elettrici. Per ciascuna vetrina sarà prevista una serratura apribile mediante chiavi di sicurezza a cilindro, del tipo "*Abloy*" o equivalente. Il fissaggio delle vetrine alle parti mobili in cui saranno inserite e alle pareti dovrà avvenire con sistemi meccanici a garantire la stabilità, dove **necessario si dovrà prevedere l'uso di sistemi a resina bicomponente.** Le forometrie necessarie ai cablaggi tecnologici andranno eseguite secondo le caratteristiche dimensionali e tecniche degli stessi. In particolare andranno predisposti i passaggi per le sonde di umidità e del sistema di allarme. I sistemi di illuminazione interni saranno al LED, costituiti da sorgenti lineari e puntuali orientabili. Integrate nella struttura delle vetrine stesse, sia nelle parti in metallo che in quelle di vetro. La temperatura della luce sara fra i 3000 e i 4000 K, la resa cromatica non inferiore a CRI 90. Gli alimentatori dovranno essere alloggiati fuori dalla vetrina, quindi remoti, al fine di evitare la presenza di fonti di calori in prossimità dei reperti.			

cod 2-3-8-11-17-18 vetrine con vetro complanare	6	2.500,00	15.000,00
cod 6-7-14-16 vetrine con vetro tridimensionale	4	2.700,00	10.800,00
cod 01 vetrine lineari	1	4.200,00	4.200,00
corpi illuminanti all'interno delle vetrine	1	4.000,00	4.000,00
PANNELLATURE FISSE E MOBILI Sistema di pannellature fisse e mobili realizzate in ferro e legno. Struttura portante realizzata con telaio tubolare in acciaio saldato e parti in legno a sezione quadrangolare, debitamente dimensionati. Particolare attenzione dovrà essere posta al fissaggio delle vetrine inserite all'interno delle strutture. Le strutture dovranno garantire una portata di almeno 100Kg. Dove necessari si dovrà prevedere l'inserimento di rute per permettere la movimentazione delle parti di pannellature. Le parti in ferro non visibili andranno fornite con trattamento antiruggine. Le parti in legno andranno fornite trattate con impregnate in Classe1. Le pannellature, i rivestimenti, saranno realizzati con pannelli dallo spessore finito di 30mm, salvo particolari esigenze. La finitura sarà in nobilitato su entrambe le facce, con colore a scelta della DL. Le pannellature andranno realizzate in Classe1. Si preveda che porzioni di pannellature della parte frontale siano facilmente smontabili al fine di garantire la manutenzione delle parti tecnologiche. Particolari materiali ed elementi di finitura o sostegno sono da considerare, come indicate negli elaborati esecutivi. Eventuali forometrie per i cablaggi delle vetrine andranno previsti a disegno, dove possibile, o realizzati in opera. In ogni caso non a vista. Dovrà essere previsto un particolare sistema di livellamento rispetto ad eventuali dislivelli o imperfezioni del pavimento. Dove necessario andranno inseriti dei contrappesi (nella parte bassa) al dine di spostare il baricentro dopo l'inserimento delle vetrine. I fissaggi a parete saranno di tipo meccanico, dove necessario si dovrà prevedere l'uso di sistemi a resina bicomponente.			
sistemi di pannellatura a moduli come da progetto esecutivo EA212. La distinta dei moduli è indicata nella planimetria EA206 (ad ogni pezzo è assegnato un codice).	1	22.000,00	22.000,00
Manodopera	corpo		20.695,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	corpo		1880,00
TOTALE			**189.875,00**

Tabella 2 – Fornitura Lotto 2

L'importo dell'appalto è di complessivi euro 410.004.00 (iva di legge esclusa) distinto come segue:

- Lotto 1: totale 220.129,00, di cui importo fornitura (soggetto a ribasso): euro 207.600,00, costi della manodopera euro 10.350,00 e importo oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 2.179,00. **Base d'asta: euro 209.779,00 (Iva di legge esclusa)**
- Lotto 2: totale euro 189.875,00, di cui importo fornitura (soggetto a ribasso): euro 167.300,00, costi della manodopera euro 20.695,00 e importo oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 1.880,00. **Base d'asta: euro 187.995,00 (Iva di legge esclusa)**

2. *CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE*

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. SOGGETTI AMMESSI

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del d.lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Nello specifico, sono ammessi a partecipare:

a. Gli operatori economici con forma individuale di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 45 comma 2 del d.lgs. 50/2016 (rispettivamente: imprenditori individuali, anche artigiani, e le società anche cooperative o tra

professionisti; consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane; consorzi stabili);

b. Gli operatori economici con forma plurisoggettiva di cui alle lettere d), e), f) e g) dell'art. 45 comma 2 del d.lgs. 50/2016 (rispettivamente: raggruppamenti temporanei d'imprese; consorzi ordinari di concorrenti; aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete; gruppi europei di interesse economico);

c. Gli operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 comma 8 del d.lgs. 50/2016;

4. REQUISITI

A pena di esclusione, sono ammessi a partecipare alla gara, in possesso dei seguenti requisiti:

a. assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;

b. fatturato globale di impresa realizzato nei tre esercizio (2017,2018,2019) pari ad almeno il doppio del valore a base di gara, e quindi pari ad euro 440.258,00 euro per il lotto 1 ed euro 379.750,00 euro per il Lotto 2;

c. aver svolto nell'ultimo triennio almeno due forniture analoghe ciascuna di importo non inferiore a quello previsto per ciascun lotto, e quindi l'operatore per poter partecipare al Lotto 1 dovrà aver svolto nell'ultimo triennio almeno due forniture analoghe, ciascuna di importo almeno pari ad euro 220.129,00; l'operatore interessato a partecipare al Lotto 2 dovrà aver svolto nell'ultimo triennio almeno due forniture analoghe, ciascuna di importo almeno pari ad euro 189.875,00.

Si precisa che, in chiave di *favor partecipationis*, perché una fornitura possa considerarsi analoga a quella posta a gara, deve rientrare nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui riferisce l'appalto. Gli operatori interessati a manifestare interesse potranno presentare a comprova del requisito, nella eventuale successiva procedura negoziata, forniture relative all'allestimento di sale museali in generali, purchè nell'oggetto dell'appalto sia compresa altresì la fornitura di vetrine espositive.

Il possesso dei predetti requisiti dovrà essere dichiarato dall'operatore economico nella manifestazione di interesse, mediante la produzione di apposita dichiarazione autocertificata ai sensi del D.P.R. 445/2008, preferibilmente mediante l'allegato al presente avviso.

Resta in ogni caso fermo il potere della stazione appaltante di verificare l'effettivo possesso dei sopra indicati requisiti.

5. POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI IN FORMA COLLETTIVA

In caso di partecipazione di un consorzio o di un raggruppamento, i requisiti di ordine generale i requisiti di ordine generale, di cui all'articolo 4 lettera A), devono essere posseduti da tutte le imprese componenti il raggruppamento o il consorzio.

Il requisito di cui al fatturato globale, deve essere soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, con la precisazione che tale requisito deve essere posseduto almeno al 40% dall'impresa mandataria o capofila. In caso di RTI verticale il requisito dovrà essere posseduto con riferimento alle quote che ciascun operatore intende svolgere.

Il requisito di capacità tecnico – professionale di cui all'articolo 4 lettera C) deve essere soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso

6. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

Ai sensi del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 recante "M*isure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", come convertito con la Legge 11 settembre 2020, n. 120. si applica la riduzione dei termini per ragioni di urgenza.

Il manifestante dovrà far pervenire la manifestazione di interesse, a pena di esclusione, a mezzo PEC all'indirizzo mbac-cm-pil@mailcert.beniculturali.it **entro e non oltre il 06/10/2020 p.v. alle ore 12.30**.
La PEC dovrà riportare l'oggetto ***"Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata ex art 63 comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016 per la fornitura di vetrine espositive"***
La ricezione della manifestazione di interesse, entro il termine sopra indicato, rimane ad esclusivo rischio del mittente. A tal fine, si precisa che faranno fede esclusivamente la data e l'ora di ricezione, indipendentemente dalla data e ora di spedizione. Pertanto, non saranno prese in considerazione manifestazioni pervenute oltre il termine sopra indicato.
La eventuale selezione dell'affidatario si svolgerà mediante proceduta negoziata informale, a cui saranno invitati gli operatori economici che avranno manifestato il proprio interesse alla partecipazione, rispondendo al presente avviso, e che avranno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 che precede.
Il Complesso Monumentale La Pilotta si riserva comunque la facoltà di invitare alla futura procedura, mediante apposita lettera di invito, tutti o solo alcuni dei soggetti che avranno inviato la propria manifestazione di interesse nei modi e nei tempi previsti dal presente Avviso, secondo modalità in seguito definite.
Tutti i soggetti che risponderanno al presente Avviso mediante manifestazione di interesse saranno comunque informati dell'esito della procedura che sarà eventualmente esperita.
La lettera di invito conterrà le condizioni non modificabili del contratto del servizio in questione, le informazioni complementari, la descrizione e la precisazione delle modalità nonché i termini della procedura.
Il Complesso Monumentale La Pilotta si riserva in ogni caso la facoltà di esperire o meno la successiva procedura di affidamento. Resta infine inteso che il presente Avviso non vincola in modo alcuno, e nei confronti di chiunque, il Complesso Monumentale La Pilotta all'adozione di procedure o provvedimenti conseguenti.

7. CHIARIMENTI

È possibile richiedere chiarimenti ed informazioni sul presente avviso mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare a mezzo PEC all'indirizzo cm-pil.contratti@beniculturali.it entro e non oltre il termine delle ore 12.30 del giorno 05/10/2020.

Parma, _____

Il RUP

Giuseppe Gentile

Firmato digitalmente da Giuseppe Gentile
Data: 2020.09.29 10:29:19 +02'00'